



Tekniset tiedot

Pituus:	7,10 m
Leveys:	2,55 m
Syväys (runko):	0,50 m
Paino:	1550 kg
Henkilömäärä:	10
Makuupaikat:	2
Moottori:	150-250 hv
Kategoria:	C
Rungon v-kulma:	20 °
Polttoainetankin tilavuus:	227 litraa
Vesitankin tilavuus:	39 litraa
Septitankin tilavuus:	47 litraa



Vakiovarusteet

- Karttaplotteri, 12"
- Sähköhydraulinen ohjaus
- Sähköinen kauko-ohjaintalaite
- Tuulilasinpyyhkijät, 2 kpl
- 2-akkujärjestelmä
- Avotilan tiikki
- Kuomu
- Kuomukotelo
- Pyörivä kuljettajan istuin liukuskiskolla
- Apukuskin istuimessa kääntyvä selkänoja
- Patjasarja, Silvertex Carbon
- Pistopunkan patja
- Integroitu lisäpatja keulavuoteeseen
- Sisätilan mattosarja
- Pesuallas
- Vesi-WC & WC:n verho
- LED-sisävalot
- LED-kulkuvalot
- 1 x 12 V sähkön ulosotto
- 1 x USB sähkön ulosotto
- Keulapotkurin putki
- Suuret runkoikkunat tuuletusventtiileillä
- Suuret kattoikkunat
- Sammutin
- Pilssipumppu, automaattinen
- Haponkestävät kaiteet
- RST-tuulilasinkehys
- Ankkuriboksit, 3 kpl
- Uimatasot & uimaporras
- Kenkälaatikko
- Mukinpidikkeet, 2 kpl
- Lepuuttajat 4 kpl, suojukset & köydet
- Lepuuttajan koukut, 4 kpl
- Lipputangon pidike
- Valkoinen runkoväri

Lisävarusteet

- Ohjaustehostin
- Keulapotkuri
- Trimmitasot indikaattorilla
- Tilttiratti
- Sleipner taka-ankkurivinssi, sis. kauko-ohjain
- Maxwell keula-ankkurivinssi, sis. kauko-ohjain
- Avotilan Syntea
- Tumma ohjauspulpetti
- Maasähkö
- Lämmitin 2 kW
- Pentteri & Wallas 800D keraaminen liesi
- Kylmälaatikko, 18 litraa
- Vetojääkaappi, 30 litraa
- Fusion MS-RA 210 & kaiuttimet
- Fusion Premium audio paketti
- Sähköinen WC:n huuhtelu
- Kansisuihku sis. 39 l vesitankki
- Satamapeite
- Vesihiihtokaari
- LED-etuvalot
- Taittopollarit, 2 kpl
- Avotilan pöytä
- Patjasarja, Silvertex Macadamia
- Aurinkotasot taakse, Silvertex Carbon
- Aurinkotasot taakse, Silvertex Macadamia
- Sängynpeite keulaan
- Sisätilan verhot

Testitulokset Yamaha F250

HLö	RPM	nopeus/s	l/h	l/mpk
2	5800	42,2	96,2	2,28
2	5500	40,0	84,4	2,11
2	5000	36,0	68,0	1,89
2	4500	32,2	54,4	1,69
2	4000	28,6	42,7	1,49
2	3500	24,0	32,0	1,33
2	3000	15,4	23,8	1,56

FINNMASTER

Potkuri: 6CE - Saltw. II SDS 15 1/2 x 17-M